

## **APLICAÇÃO DE MASSA LADRICAL PARA REVESTIMENTO DE PAREDE**

**1º PASSO:** Colocar 5 kg de ladrical em uma lata limpa de 18 lts;

**2º PASSO:** Acrescentar 10 litros de água, misturar bem e deixar repousar por pelo menos umas 4 horas ou uma noite;

**3º PASSO:** Acrescentar 1 litro de fixador, misturar novamente muito bem, ( caso o pintor achar que a tinta esta grossa para aplicar, pode-se aplicar um pouco mais de água, porem aos poucos e ir misturando a massa ate a mesma chegar no “ponto” ideal para aplicação;

**4º PASSO:** Aplicar a Ladrical na parede com uma brocha sempre no mesmo sentido, evitando movimentos circulares ou em “X”, pois a Cal quando aplicada assim pode deixar marcas da pintura na parede – ( certificar-se que a parede esteja no reboco, pois esta é a base ideal para a aplicação da Cal).

Caso a parede esteja pintada com tinta látex, recomenda-se aplicar uma lixa de ferro grossa para desbastar ao máximo a tinta existente e aplicar uma base de fundo com cal de pintura branco.

Em caso de pintura texturizada utilizar rolo para textura ou texturizar com o próprio pincel.

Para qualquer dúvida estamos à disposição no fone: 11 3834-9896 ou email: [ladrilhos@dallepiagge.com.br](mailto:ladrilhos@dallepiagge.com.br)

**DALLE**  **PIAGGE**  
ladrilhos hidráulicos



11 3834-9896



@dallepiaggeladrilhos



11 97957-0502 / 11 98825-1943

[www.dallepiagge.com.br](http://www.dallepiagge.com.br)



RESPEITE O MEIO AMBIENTE – EVITE IMPRIMIR ESTE PAPEL, ACESSO EM NOSSAS EMBALAGENS O QR CODE E ABRA A INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO EM SEU CELULAR OU TABLET